

## Uddeholm Formax Stock Standard

### Plate

Width 2075 mm

Soft annealed/Unmachined

mm	8	10	12	15	19	23	28	35	43	53	66	78	85
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Sawn bar

Soft annealed/Unmachined

Thickness	Width
According to plate thickness	Within plate width

### Pre-machined

Tolerances: Thickness: -0/+0.20 mm

Width: -0/+0.40 mm

Random length: 1800-2000 mm

Line ground

Width mm	Thickness mm			
	40	50	63	80
600		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
630	<input type="checkbox"/>			

## Uddeholm Formax Stock Standard

### Pre-machined

Tolerances: Thickness: +0.4/+0.65 mm    Width: +0.4/+0.80 mm  
 Length: 1030 mm                       Random length: 1800-2000 mm

Width mm	Thickness mm												
	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80
25		■	■	■			■						
32				■	■	■	■						
40	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
50				■	■	■	■	■	■				
63				■	■	■	■	■	■	■	■		
80				■	■	■	■	■	■	■	■	■	
100			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
125				■	■	■	■	■	■	■	■	■	
150				■		■	■	■	■	■	■	■	
160				■				■	■		■	■	■
200		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
225						■							
250		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
300							■	■	■	■	■		
350							■	■	■	■	■		
400			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
500							■	■	■	■	■	■	
Square							■	■	■	■	■	■	■