Uddeholm Stavax® ESR

Flachstahl

Breite mm	Dicke mm 11	12,7	20	22	25	28	35	38,1	40	43	54								Breite mm
45	□																		45
65							□												65
75			□						□										75
85						□													85
90									□										90
102		□						□											102
105						□													105
155				□															155
166						□	□			□	□								166
206						□	□			□	□								206
228					□														228
256						□	□			□	□								256
306										□									306

Breite mm	Dicke mm 38	40	50	51	63	64	76,2	80	89	90	100	114	127	153	160	178	203	254	Breite mm
102				■															102
153							■												153
160					■														160
200					■			■											200
228			■																228
250					■			■											250
300								■											300
305	■			■		■	■			■			■	■					305
350		■	■		■			■			■								350
400		■	■		■			■			■								400
450		■						■											450
457	■			■		■							■						457
500		■	■		■			■											500
600															■				600
610							■		■			■	■	■			■	■	610
762	■					■										■			762

□ = unbearbeiteter Stahl ■ = bearbeiteter Stahl

Rundstahl

Durchmesser mm	10	30	45														
	⦿	⦿	⦿														
	12,7	16	20	28	35	41	43										
	○	○	○	○	○	○	○										
	40	50,8	57,2	63,5	76,2	80	90	102	115	127	140	153	160	180	203	230	254
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

⦿ = kaltgezogener Rundstahl geschliffen auf Toleranz h9 ○ = unbearbeiteter Stahl ● = bearbeiteter Stahl

Vierkantstahl

Kantenlänge mm	57	75															
	□	□															

□ = unbearbeiteter Stahl

Weitere Abmessungen auf Anfrage!
Artgleicher Schweißzusatzwerkstoff auf Anfrage!