

W-Nr. 1.2312

PRÄZISIONSFLACHSTAHL MIT BEARBEITUNGS-AUFMAß

1000 mm

Breite mm	Dicke mm																			Breite mm	
	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	90,4	100,4		
20,3			■	■	■	■	■													20,3	
25,3			■	■	■	■	■	■	■												25,3
30,3			■	■	■	■	■	■	■	■											30,3
32,3					■	■		■	■												32,3
40,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										40,3
50,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								50,3
60,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							60,3
63,3	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■							63,3
70,3	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■						70,3
80,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					80,3
100,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				100,3
125,3			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				125,3
150,3			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	150,3
180,3			■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	180,3
200,3			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	200,3
220,3					■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	220,3
250,3					■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■				250,3
300,3					■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				300,3
400,3					■	■	■		■	■	■		■	■	■						400,3
500,3					■	■	■		■	■	■		■	■	■						500,3

VIERKANT

■ mm	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	100,4	120,4	150,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------

Nach Werksnorm gefertigt, in Stäben von 1000 mm Länge, Dicke präzisionsgeschliffen mit Bearbeitungsaufmaß, Breite geschliffen oder gefräst, Länge bearbeitet, mit entkohlungsfreier Oberfläche rostgeschützt verpackt.

Toleranzen:
Breite: + 0,20/0 mm
Dicke: + 0,20/0 mm
Länge: + 30,00/0 mm
Vierkant: + 0,20/0 mm

