

W-Nr. 1.2379

PRÄZISIONSFLACHSTAHL MIT BEARBEITUNGS-AUFMAß 1000 mm

Breite mm	Dicke mm													
	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
10,3	■	■	■	■	■	■								
15,3	■	■	■	■	■	■	■							
20,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
25,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
30,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
40,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
50,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
60,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
80,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
100,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
125,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
150,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
200,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
250,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
300,3														

VIERKANT

■ mm	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Nach Werksnorm gefertigt,
in Stäben von 1000 mm Länge,
Dicke präzisionsgeschliffen mit
Bearbeitungsaufmaß,
Breite geschliffen oder gefräst,
Länge bearbeitet,
mit entkohlungsfreier Oberfläche
rostgeschützt verpackt.

Toleranzen:
Breite: + 0,20/0 mm
Dicke: + 0,20/0 mm
Länge: + 30,00/0 mm
Vierkant: + 0,20/0 mm

