

[illegible]

● RUND, KALLDRAGEN STÅNG, h9, mm

5,3 6,3 8,3 10,3 13,3

■ PLÅT, mm Längd ca 2000-2200 mm

Tjocklek	Bredd
4,56	650
6,5	750
9,2	750
13,2	750
16	750
21	750
28	750
34	750
40	750

■ PLATT/FYRKANT, OBEARBETAD/GROVBEBARBETAD STÅNG, mm

Tjocklek	Bredd
12	108
15	30 108 166
18	57 108
22	57 108 210
28	45 57 108 166 210 260
35	57 108 166 210 260
38	375
41	57
43	86 108 166 210 260
50	375 550 615
54	86 108 166 210 260
63,5	153 203 254 375
67	86
76,2	153 203 375
80	250
90	375
100	100 550
102	153 203 254 305 375
127	470
152	202
153	153 203 254 470
160	250
200	200 400

■ PLATT/FYRKANT, FÖRBEARBETADE PLATTOR, mm Längd ca 1030 mm

Tjocklek	Bredd
10	50 100
12	160
16	50 100
20	100
25	25 50 100 160 200 250
32	100 160 200 250
40	100 160 200
50	50 100 160 200 250

Toleranser: tjocklek +0,40/+0,65 mm, bredd +0,40/+0,80 mm