Uddeholm Orvar® Supreme

Flachstahl

Breite mm | Dicke mm

	28	35	43	50	54	63	67	76,2	80	90	102	127	140	143	145	153	160	178	203	254	305	350	356	407	
57	△																								57
102								■																	102
105	△	△	△		△		□																		105
125						■																			125
127								■																	127
130	△	△	△		△																				130
153								■			■	■													153
160						■																			160
165														■											165
166	△	△	△		△																				166
191															■										191
200									■																200
203						■		■		■	■	■													203
206	△	△	△		△																				206
250						■			■							■									250
254								■		■	■	■													254
256			△		△																				256
300				▲		■										■									300
305								■			■	■													305
350				▲		■										■									350
356											■	■													356
400				▲		■			■							■									400
407								■			■	■					■	■							407
450				▲		■										■									450
457										■	■	■					■	■	■						457
500																									500
508								■				■				■			■	■	■		■		508
610											■	■	■			■		■	■	■	■				610
762																				■	■		■	■	762

□ = *unbearbeiteter Stahl* ■ = *bearbeiteter Stahl*
△ = *unbearbeiteter Stahl, keine ESU-Ausführung* ▲ = *bearbeiteter Stahl, keine ESU-Ausführung*

Vierkantstahl

Kantenlänge mm	57	69	102
	△	□	■

■ = *bearbeiteter Stahl* □ = *unbearbeiteter Stahl*
△ = *unbearbeiteter Stahl, keine ESU-Ausführung*

Rundstahl

Durchmesser mm	10	12,7	16	20	22	25,4	28	32	35	38	41	43	45	48
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

	10	15	20	25	30	50,8	55	57,2	60	63,5	70	76,2	82,6	90	95	102	105	115
	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	127	140	153	160	170	180	203	216	230	246	254	270	280	305	310	325	330	356
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	381	407	432	450	508	550
	●	●	●	●	●	●

○ = *unbearbeiteter Rundstahl* ● = *bearbeiteter Rundstahl*
△ = *unbearbeiteter Stahl, keine ESU-Ausführung* ▲ = *bearbeiteter Stahl, keine ESU-Ausführung*