

Uddeholm Vanadis® 4 Extra SuperClean

Flachstahl

Breite mm Dicke mm		12	15	18	22	28	35	38	41	43	50	54	63,5	67	76,2	80	90	100	102	127	153	160	200			
45						□																			45	
57			□		□	□		□																		57
69				□		□																				69
86				□	□					□		□		□												86
108	□	□	□	□	□	□				□		□														108
153													■		■					■						153
158									□																	158
166					□	□				□		□														166
203													■		■					■		■				203
210					□	□				□		□														210
250																■							■			250
254													■		■					■		■				254
260					□	□				□		□														260
375											■		■		■			■		■						375
400																								■		400
470																					■	■				470
550											■								■							550

□ = unbearbeiteter Stahl ■ = bearbeiteter Stahl

Vierkantstahl

Kantenlänge mm	28	57	86	100	153																						
	□	□	□	■	■																						

□ = unbearbeiteter Stahl ■ = bearbeiteter Stahl

Rundstahl

Durchmesser mm	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3	10,3	11,3	12,7	13,3	15	16	18	20	23,5	25,4	28	32	35
	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

○ = kaltgezogener Rundstahl geschliffen auf Toleranz h9 ● = bearbeiteter Rundstahl

Bleche

Breite mm Dicke mm		3,78	4,56	5,2	9,2	13,3	16	18	21	28	34																
650-850		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																650-850

Breite (Produktionsabhängig)

□ = unbearbeiteter Stahl