

Uddeholm Formax Stock Standard

Plate
Width 2075 mm
Soft annealed/Unmachined

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| mm | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 43 | 53 | 66 | 78 | 85 |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Sawn bar
Soft annealed/Unmachined

| Thickness | Width |
|------------------------------|--------------------|
| According to plate thickness | Within plate width |

Uddeholm Formax Stock Standard

Pre-machined

Tolerances: Thickness: $-0/+0.2$ mm, Width: $-0/+0.4$ mm

Length: 1030 mm

| Width mm | Thickness, mm | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| 25 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | | | | |
| 32 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 50 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 63 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 80 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 100 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 125 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 150 | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 160 | | | | ■ | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| 200 | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 225 | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 250 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 300 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 350 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 400 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 500 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 600 | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| 630 | | | | | | | | | | ■ | | | |
| Square | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |