UDDEHOLM
a voestalpine company

ST52-3 / 1.0570 - Stock Estándar

En vigor desde Octubre 2017 (Sustituye a Febrero 2015)
Grupo de producto: Contruction steel

Tolerancias

Longitud: 1000 mm
Ancho: + 0,20 / 0 mm; Espesor: +0,20 / 0 mm
Largo: +30,0 / 0 mm; Cuadrado: + 0,20 / 0 mm

ANCHO mm	ESPESOR mm																
	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	100,4	120,4	150,4
10,4				■													
12,4					■												
15,4						■											
20,3		■	■	■	■	■											
20,4							■										
25,3	■	■	■	■	■	■	■										
25,4								■									
30,3	■	■	■	■	■	■	■	■									
30,4									■								
40,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
40,4										■							
50,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
50,4											■						
60,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
60,4												■					
70,3				■	■	■	■	■	■	■	■	■					
70,4													■				
80,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
80,4														■			
100,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
100,4															■		
120,3			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
120,4																■	
125,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		
140,3			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
150,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
150,4																	■
160,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		
180,3				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
200,3		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
250,3		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
300,3				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
350,3				■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		
400,3				■	■	■	■	■	■	■	■	■					
500,3				■	■	■	■	■	■	■	■	■					